

Technisches Datenblatt Strahlerschutzhelm P4/Leder mit Ärmeln

Best.-Nr.:	144 174																																				
Produkt-Bezeichnung:	Strahlerschutzhelm P4/Leder mit Ärmeln																																				
Angewandte Norm:	DIN EN 14594 und DIN EN 397 (Stoßdämpfungs- und Durchdringungsanforderungen im Temperaturbereich 0°C bis +50°C)																																				
Verwendung:	Als Strahlerschutzgerät mit kontinuierlichem Luftstrom. Der Schutzzumfang ist durch die Produktinformation, technische Normen und die jeweils gültigen Anwendungsregeln bestimmt.																																				
Beschreibung:	Die Dreifach-Schutzwirkung - Atemschutz, Kopfschutz und Rumpfschutz - sorgt für Sicherheit beim Strahlen.																																				
Materialien:	<table><tr><td>Helm</td><td>Glasfaser-Polyester</td></tr><tr><td>Rückprallschutz</td><td>Elastollan</td></tr><tr><td>Innenausstattung</td><td>Polyethylen/Kunststoff/Textilband</td></tr><tr><td>Fensterrahmen</td><td>Polyamid (PA6)</td></tr><tr><td>Dichtrahmen</td><td>Ethylen-Propylen-Dien-Mischung (EPDM)</td></tr><tr><td>Innenscheibe</td><td>Polycarbonat (PC)</td></tr><tr><td>Außenscheibe</td><td>Polypropylen</td></tr><tr><td>Anschlussstutzen</td><td>Polyamid (PA6)</td></tr><tr><td>Luftzuführungsschlauch</td><td>Polyvinylchlorid</td></tr><tr><td>Gurtschieber</td><td>Stahl glanzverzinkt</td></tr><tr><td>Regelventil</td><td>Messing</td></tr><tr><td>Nippel</td><td>Stahl verchromt</td></tr><tr><td>Schlauchtülle</td><td>Stahl verchromt</td></tr><tr><td>Scharnier</td><td>Stahl verchromt</td></tr><tr><td>Spannverschluss</td><td>Stahl farblos verchromt</td></tr><tr><td>Körperschutz</td><td>Leder/Baumwolle</td></tr><tr><td>Halskrause</td><td>Baumwolle</td></tr><tr><td>Koppel</td><td>Polyvinylchlorid/Stahl verzinkt</td></tr></table>	Helm	Glasfaser-Polyester	Rückprallschutz	Elastollan	Innenausstattung	Polyethylen/Kunststoff/Textilband	Fensterrahmen	Polyamid (PA6)	Dichtrahmen	Ethylen-Propylen-Dien-Mischung (EPDM)	Innenscheibe	Polycarbonat (PC)	Außenscheibe	Polypropylen	Anschlussstutzen	Polyamid (PA6)	Luftzuführungsschlauch	Polyvinylchlorid	Gurtschieber	Stahl glanzverzinkt	Regelventil	Messing	Nippel	Stahl verchromt	Schlauchtülle	Stahl verchromt	Scharnier	Stahl verchromt	Spannverschluss	Stahl farblos verchromt	Körperschutz	Leder/Baumwolle	Halskrause	Baumwolle	Koppel	Polyvinylchlorid/Stahl verzinkt
Helm	Glasfaser-Polyester																																				
Rückprallschutz	Elastollan																																				
Innenausstattung	Polyethylen/Kunststoff/Textilband																																				
Fensterrahmen	Polyamid (PA6)																																				
Dichtrahmen	Ethylen-Propylen-Dien-Mischung (EPDM)																																				
Innenscheibe	Polycarbonat (PC)																																				
Außenscheibe	Polypropylen																																				
Anschlussstutzen	Polyamid (PA6)																																				
Luftzuführungsschlauch	Polyvinylchlorid																																				
Gurtschieber	Stahl glanzverzinkt																																				
Regelventil	Messing																																				
Nippel	Stahl verchromt																																				
Schlauchtülle	Stahl verchromt																																				
Scharnier	Stahl verchromt																																				
Spannverschluss	Stahl farblos verchromt																																				
Körperschutz	Leder/Baumwolle																																				
Halskrause	Baumwolle																																				
Koppel	Polyvinylchlorid/Stahl verzinkt																																				
Gewicht:	ca. 3830 g																																				
Einatemwiderstand:	zu keiner Zeit negativ (EN 14594)																																				
Ausatemwiderstand:	konstanter Flow max. 5,0 mbar (EN 14594)																																				
Kennzeichnung:	Markenzeichen des Herstellers (LOGO) Produkt-Bezeichnung gültige Norm Herstellungsjahr und -monat CE-Kennzeichnung Prüfstelle Typidentische Bauteilkennzeichnung Produktidentifikationsnummer																																				
Handhabung:	Strahlerschutzhelm erst unmittelbar vor Gebrauch aus dem Aufbewahrungsbehältnis nehmen und gemäß Informationsbroschüre des Herstellers einsetzen.																																				
Bereithaltung:	Raumtemperatur. Vor Kälte, Hitze und Feuchtigkeit schützen. Lagerbedingungen auf der Verpackung beachten.																																				
Warnhinweis:	Informationsbroschüre des Herstellers beachten!																																				
Verwenderhinweise:	Die EKASTU Safety GmbH garantiert die angegebene Leistung nach Klasse und Typ. Es ist zu beachten, dass Labortestwerte erheblich von denen, die in der Praxis erreicht werden, abweichen können. Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und verstehen. Benutzen Sie das Atemschutzgerät ausschließlich gemäß der Informationsbroschüre, den jeweils geltenden gesetzlichen Regeln und den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften insbesondere die Einsatzregeln gemäß DGUV Regel 112-190 bzw. DIN EN 529 „Atemschutzgeräte – Empfehlungen für Auswahl, Einsatz, Pflege und Instandhaltung – Leitfaden“.																																				

TD 144174 02-11.16