



TEGERA® 450



Entdecke mehr

Handschuh mit hohem CRF-Schnittschutz für vielseitige Montagearbeiten. Mit 13G CRF® Technologie gestrickt, für solide Cut C Leistung. Robuste Beschichtung aus Nitrilschaum für besseren Grip. Schmutz kaschierendes Dunkelgrau und Schwarz für längere Produktlebensdauer. EN 388:2016, 4X44C

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Sehr guter Schutz
- Robust
- Guter Griff

EIGENSCHAFTEN

- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Beständig gegen Öle und Fette



SCHÜTZT VOR/GEGEN

schnittwunden

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

bereich mit gefahr von schnittverletzungen, schmutzige bereiche, harte arbeitsbedingungen

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

montagearbeiten, abnahmeprüfungen, werkstattarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

machinery and equipment, mro, automotive

ART DER ARBEIT

Präzisionsarbeiten

EIGENSCHAFTEN

TYP Schnittschutzhandschuhe, Hitzeschutz

KATEGORIE Cat. II

FUTTERMATERIAL CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, Nylon,

Polyester, Spandex, 13 gg

LÄNGE 220-270 mm

PROFILFORM Schaum-Griffmuster

FARBE Schwarz

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 12/120

VERPACKUNGSARTEN Beutel mit Eurolochung

BESCHICHTUNG Handfläche beschichtet

BESCHICHTUNGSMATERIAL Nitril

STULPENMODELL Strickbündchen

MATERIAL STULPE Textil

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13977) Schnittbeständigkeit Klasse C

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13977) TDM: 13,4 N


EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL HPPE,

Glasfaserfaden, Polyester, Nylon, Elasthan

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL Nitril



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
6	450-6	7340118310558
7	450-7	7392626073319
8	450-8	7392626073333
9	450-9	7392626073357
10	450-10	7392626073272
11	450-11	7392626073296



Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com