



TEGERA® 883A



Entdecke mehr

TOUCHSCREENFÄHIG, FÜR PRÄZISIONSARBEITEN

Geschmeidiger, weicher Synthetikhandschuh aus 15-gg-Strick, Handfläche mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung. Touchscreenfähig. Ideal für Präzisionsarbeiten, Feinmontagearbeiten, Abnahmeprüfungen und vergleichbare Tätigkeiten in trockenen und feuchten Umgebungen. Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C. Hautverträglichkeit mit Derma-Test- und Öko-Tex-Zertifikat bestätigt.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Besonders strapazierfähig
- Hervorragendes Fingerspitzengefühl
- Besonders geschmeidig
- Besonders bequem
- Hervorragender Griff
- Sehr gute Passform
- Leicht
- Sehr atmungsaktiv

EIGENSCHAFTEN

- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Anatomisch geformt
- Für Touchscreens



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
SE 14-214 RISE
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



SCHÜTZT VOR/GEGEN

verschleiß, schürfwunden, fleischwunden, kontakt mit feuchtigkeit

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

rutschige bereiche, schmutzige bereiche, harte arbeitsbedingungen

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

feinmontagearbeiten, montagearbeiten, abnahmeprüfungen, maschinenführer, bauarbeiten, tischlerarbeiten, malerarbeiten, installationsarbeiten, elektroinstallationsarbeiten, gas/wasser/heizung, blecharbeiten, plattenlegearbeiten, erdarbeiten, bodenbearbeitungsarbeiten, betonarbeiten, werkstattarbeiten, transportarbeiten, maschinenführerarbeiten, lagerarbeiten, flughafenarbeiten, bergbauarbeiten, holzindustriearbeiten, forstarbeiten, landwirtschaftsarbeiten, gartenarbeiten, reparaturarbeiten, müllabfuhrarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, rubber and plastic, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction

ART DER ARBEIT

Präzisionsarbeiten

EIGENSCHAFTEN

TYP Montagehandschuhe, Hitzeschutz

KATEGORIE Cat. II

FUTTERMATERIAL 15 gg, Nylon, Spandex

LÄNGE 220-260 mm

PROFILFORM Handinnenfläche mit Mikroschaum beschichtet

ANTIBAKTERIELLE/BIOZIDBEHANDLUNG Zink-Pyrithion (CAS-Nummer 13463-41-7)

FARBE Schwarz, Grau

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 12/120

VERPACKUNGSARTEN Haken mit Anhängeetikett

BESCHICHTUNG Handfläche beschichtet

BESCHICHTUNGSMATERIAL Nitrilschaum

STULPENMODELL Strickbündchen

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL Nylon, Naturlatex, Elasthan

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL Nitril



EN ISO 21420:2020



GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
5	883A-5	7340118381107
6	883A-6	7340118322063
7	883A-7	7340118322070
8	883A-8	7340118322087
9	883A-9	7340118322094
10	883A-10	7340118322049
11	883A-11	7340118322056

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com