


 **TEGERA® 983**


Entdecke mehr

Schnittschutzhandschuh, PU, Handfläche beschichtet, glatte Oberfläche, Schnittbeständigkeit Klasse B, 15 gg, Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, Cat. II, ventilierende Oberseite, für Präzisionsarbeiten

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Robust
- Hervorragendes Fingerspitzengefühl
- Besonders geschmeidig
- Besonders bequem
- Guter Griff
- Sehr gute Passform
- Sehr atmungsaktiv
- Äußerst leicht

EIGENSCHAFTEN

- Signalfarbe



SCHÜTZT VOR/GEGEN

schnittwunden, fleischwunden, verschleiß

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

bereich mit gefahr von schnittverletzungen, schmutzige bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

montagearbeiten, abnahmeprüfungen, bauarbeiten, tischlerarbeiten, installationsarbeiten, elektroinstallationsarbeiten, gas/wasser/heizung, blecharbeiten, erdarbeiten, bodenbearbeitungsarbeiten, transportarbeiten, lagerarbeiten, metallarbeiten, glasindustriearbeiten, holzindustriearbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, building and construction

ART DER ARBEIT

Präzisionsarbeiten

EIGENSCHAFTEN

TYP Schnitzzschutzhandschuhe

KATEGORIE Cat. II

FUTTERMATERIAL Lycra®, 15 gg, Dyneema® Diamond

Technology

LÄNGE 220-270 mm

PROFILFORM Glatte Oberfläche

FARBE Gelb, Weiß

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 12/120

VERPACKUNGSARTEN Großpackung

BESCHICHTUNG Handfläche beschichtet

BESCHICHTUNGSMATERIAL PU

STULPENMODELL Strickbündchen

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13977)

Schnittbeständigkeit Klasse B

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13977) TDM: **10,9 N**

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL

UHMWPE, Elasthan

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL

Polyurethan

KONFORMITÄT



TP TC 019:2011



EN 420:2003 +A1:2009

EIGENSCHAFTEN



GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
7	983-7	7392626073463
8	983-8	7392626073487
9	983-9	7392626073500
10	983-10	7392626073425
11	983-11	7392626073449

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com