

Fulda-Alu

Art.-Nr.: 366222 | Kat: II

Beschreibung:

Schweißerhandschuh aus Sebatanspaltleder-Innenhand, aluminisiertem Handrücken, Kevlar®-Nähten, Isolations-Vollfutter



Trägermaterial: Qualitäts-Sebatanspaltleder

Beschichtung: -

Größen: 10

Farbe: braun/Alu

VPE: 60

EN 21420



EN 388



3143X

Mechanische Risiken

- 3 - Abriebfestigkeit (1 - 4)
- 1 - Schnittfestigkeit (1 - 5, X)
- 4 - Weiterreißfestigkeit (1 - 4)
- 3 - Durchstichfestigkeit (1 - 4)
- X - Schnittfestigkeit nach ISO (A - F, X)

■ ■ ■ ■ ■	Atmungsaktivität
■ ■ ■ ■ ■	Nässeschutz
■ ■ ■ ■ ■	Schnittschutz
■ ■ ■ ■ ■	Feingefühl
■ ■ ■ ■ ■	Trocken Grip
■ ■ ■ ■ ■	Nass/Öl Grip

EN 12477

Typ A

EN 407



412X4X

Thermische Risiken (Hitze)

- 4 - Brennverhalten (1 - 4)
- 1 - Kontaktwärme (1 - 4)
- 2 - Konvektive Wärme (1 - 4)
- X - Strahlungswärme (1 - 4)
- 4 - Spritzer geschmolzenen Metalls (1 - 4)
- X - Große Mengen flüssigen Metalls (1 - 4)

Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass die oben beschriebene Persönliche Schutzausrüstung (PSA) mit den Bestimmungen der Verordnung 2016/425/EU übereinstimmt und identisch mit der PSA ist, die Gegenstand der vom nachstehend akkreditierenden Prüfinstitut ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung war:

CTC - NB 0075

4, rue Hermann Frenkel

69367 Lyon cedex 07 - France

Zertifikat Nr.: 0075/1277/162/11/18/2705

Jever, 26.04.2021

Ort, Datum

Hase
Safety Gloves GmbH

Am Hillernsen Hamm 6

26441 Jever

Tel.: 0 44 61 / 9 22 20 Fax: 0 44 61 / 92 22 99

email: gloves@hase-safety.com

Internet: www.hasesafetygloves.com

Klaus Burgdorff, Geschäftsführer

Stempel, Unterschrift

Hase Safety Gloves GmbH
Am Hillernsen Hamm 6
26441 Jever / Deutschland

Tel.: +49 92 22 - 0
Fax: +49 92 22 - 99

Mail: info@hase-safety.com
Web: www.hase-safety.com

Hase
Safety gloves
Original since 1937