

SHOWA
660



PVC-Vollbeschichtung mit zusätzlicher rauer PVC-Oberfläche der Hand auf Baumwoll-Tränergewebe

[**EIGENSCHAFTEN**

Unverwüster Schutz gegen Chemikalien

- Tränergewebe: Nahtloses Baumwollstrickgewebe
- Beschichtung: PVC
- Griffigkeit: Rau
- + : Ergonomische Gestaltung, die die natürliche Form der menschlichen Hand nachempfunden

[**VORTEILE**

- Erhältlich in vier Längen zwischen 250 mm und 650 mm
- Flexibler, weicher Handschuh, schweißaufsaugend für mehr Komfort
- PVC schützt die Hand sicher gegen Chemikalien und bleibt dabei flexibel
- Undurchlässig für Arbeiten in feuchten oder öligen Umgebungen
- Ultra-geschmeidiger und wasserdichter Handschuh mit rauer Oberfläche
- Hohe Abriebfestigkeit - EN388 Stufe 4
- Komfortabel und weich, gute Griffsicherheit
- Konzipiert für gute Bewegungsfreiheit und dauerhafte Verwendung
- Keine Hautreizungen durch Nähte

[**BRANCHE**



Chemie



Fischerei



Bergbau



Kommunale Dienstleistungen



Öl und Gas

[**IDEALE ANWENDUNGEN**

- Chemischer Pflanzenschutz
- Aufbringen von Beschichtungen
- Lackier- und Spritzwerkstätten
- Bohranlagen
- Hilfsmittel für Bohranlagen
- Arbeiten im Bergwerk
- Schleifen
- Materialhandling



MATERIAL

- Baumwolle
- Nahtloses Strickgewebe

BESCHICHTUNG

- PVC



NORMEN



SHOWA
660



VERPACKUNG

- 10 Paar pro Kunststoffbeutel
- 6 Kunststoffbeutel pro Karton
- 60 Paar pro Karton



GRÖßEN

- M
- L
- XL
- XXL



FARBE

- Blau



[VIELLEICHT INTERESSIEREN SIE SICH AUCH FÜR

SHOWA
650



MATERIAL
Baumwolle
BESCHICHTUNG
PVC
KATEGORIE
Chemie

SHOWA
690



MATERIAL
Baumwolle
BESCHICHTUNG
PVC
KATEGORIE
Chemie

SHOWA
KV660



MATERIAL
Aramid
BESCHICHTUNG
PVC
KATEGORIE
Schnittschutz

SHOWA
660ESD



MATERIAL
Baumwolle
BESCHICHTUNG
PVC
KATEGORIE
Chemie

[BENUTZERHINWEISE

Nicht verwenden bei elektrischen, thermischen oder daraus kombinierten Risiken. Entsorgen Sie gebrauchte Handschuhe in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften. Die Informationen über Permeation spiegeln nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz wider, aufgrund von anderen Faktoren, die die Leistung beeinflussen können. Trocken und vor Licht geschützt lagern

[HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Beschreibungen, Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Fotos dienen der Information und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Änderungen vorzunehmen.

Kontaktieren Sie uns

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved